

NAUTILUS® ReFresh

Ihr 30% recyceltes, extra-weißes und völlig chlorfrei gebleichtes Papier.

Bürodruck. Aus Liebe zur Natur.

Die Produktfamilie NAUTILUS® steht für Recyclingpapier der höchsten Qualität, mit dem Sie unsere Natur schützen können, ohne dabei bei der Qualität Kompromisse eingehen zu müssen. NAUTILUS® bietet eine breite Palette hochweißer Recyclingpapiere für alle Anwendungen. NAUTILUS® trägt die führenden Umweltzertifizierungen, wie Blauer Engel, FSC™ oder das EU Umweltzeichen; somit setzen Sie mit jeder Anwendung ein klares Zeichen für unsere Umwelt!
Die Recyclingfasern stammen zu 100% von Altpapier. Diese einzigartige Technologie verleiht dem Papier einen ausgeprägten Weißgrad, hohe Steifigkeit und hervorragende Laufeigenschaften. So können wir gemeinsam etwas bewegen.

NAUTILUS® ReFresh wird mittels ColorLok® Technologie hergestellt, die die Druckqualität von Tintenstrahldokumenten sichtbar verbessert.



Zertifikate



Weitere Zertifikate
Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel), FSC™, ISO 9001, ISO 14001, Free of Heavy Metals, ISO 45001, REACH, DIN 12281, Recycled, ISO 20494

Produktvorteile

Höchster Weißgrad bei Recyclingpapier sorgt für kontrastreiche Präsentationen mit besonderer Einprägsamkeit
Einzigartiges Umweltprofil: TCF Neufaser + Recyclingfaser + FSC™ = das beste aus zwei Welten!
ColorLok® ermöglicht kürzere Trocknungszeiten, leuchtende Farben und satte Schwarztöne.

Typische Anwendungen

Präsentationen, Marketingbroschüren, Unternehmensberichte, Direkt-Mailings, Rechnungen, Jahresberichte

Technische Spezifikation

Parametername	Einheit	ISO Code	80
Grammatur	g/m²	ISO 536	80 ± 3,0
Dicke	µm	ISO 534	106 ± 3
Opazität	%	ISO 2471	92,5 ± 1
Feuchte absolut	%	ISO 287	5,0 ± 0,5
Weiße UV	%	ISO 2470	110,0 ± 1,5
CIE Weißgrad	%	ISO 11475	161 ± 3,0

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und DIN 6738 (Papier und Karton - Lebensdauerklassen (LDK 24-85)). Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt.

Diese Spezifikation ist für die Dauer von 1 Jahr ab Ausstellung bzw. bis auf Widerruf gültig.

BEDEUTUNG DER WERTE: 2 SIGMA